Cinta Autoadhesiva de



Para Roscas y Uniones Roscadas





USOS DE LAS CINTAS AUTOADHESIVAS DE GRAFOIL PARA ROSCAS

Las cintas autoadhesivas lisas elaboradas con grafito flexible marca GRAFOIL[®] se han desarrollado para fabricar muy fácilmente sellos para roscas. Estas cintas son insensibles a la presión, en el interior de la rosca, y tienen todas las características de excelente sellado y universalidad de uso de los demás productos de GRAFOIL.

PROPIEDADES


Temperatura Continua de Operación:
-240° C hasta +2760° C en atmósferas inertes;
hasta 525° C al aire y oxígeno; hasta 700° C en vapor
Grafoil grado GTB con inhibidor de corrosión


INSTALACION

- 1- Limpie los filetes primero con un cepillo de alambre, después lave con un solvente adecuado y deje que seque.
- 2- Para determinar el largo correcto envuelva el tape (una capa) alrededor de la cañería permitiendo una pequeña superposición de los extremos de aproximadamente 0.8 mm. (paso 1).
- 3-Retire el tape, cortando el largo adecuado,

(paso 2). Sea cuidadoso para evitar que el tape se pegue sobre sí mismo.

- 4- Para roscas derechas aplique el tape en el sentido de las agujas del reloj. Para las roscas izquierdas,aplíquelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 5- Para el mejor sellado permita que el tape sobresalga levemente del primer filete.
- 6- Presione suavemente contra el fondo de los filetes. No presione los filetes a través del tape. 7- Enrosque la unión cuidando de no arrastrar el tape.





GRADOS Y DIMENSIONES PARA USO INDUSTRIAL

Grado "GTH" SIN CORRUGAR

ESPESOR		ANCHO		LARGO	
pulg.	mm.	pulg.	mm.	pies	mts.
0.005	0.13	0.5	12.7	25	7.6
0.005	0.13	0.5	12.7	50	15.2
0.005	0.13	1	25.4	50	15.2
0.010	0.25	0.5	12.7	25	7.6
0.010	0.25	0.5	12.7	50	15.2
0.010	0.25	1	25.4	50	15.2

También dimensiones especiales a pedido Grafoil es una marca registrada de Graftech Int. Holdings (USA)

Fabrica y Distribuye GLASS PACK S.R.L.

www.grafoil.com.ar info@glasspack.com.ar
(54)11-4588-1766



Versión: ESP-004-ANX-III / H