

Cintas de PTFE Expandido Autoadhesivas **GP-Flon**



Las cintas autoadhesivas de PTFE expandido GP-Flon® permiten conformar fácilmente, juntas, incluyendo bridas blandas, en una inmensa variedad de servicios, logrando sellar aún en presencia de agentes corrosivos, ácidos y disolventes.



Principales propiedades de las cintas GP-Flon

- Resistencia a los químicos: pH 0 a 14
- Resistencia a la temperatura: -240 a 280°C
- Resistencia a la presión en superficies lisas: 120 bares
- Resistencia a la presión en superficies ranuradas: 200 bares
- Su gran conformabilidad permite el uso en superficies rayadas, rugosas o corroídas
- Minimiza los stocks
- Puede ser usado en bridas blandas o frágiles

Dimensiones

Ancho (mm)	Espesor (mm)	Largo (mts)
3	1,5	10
6	2	10
8	3	10
10	3	10
12	6	10
15	6	10
20	7	10
25	7	10

Desde que las aplicaciones de sellado de fluido responden a múltiples variables y no sólo al elemento que aporta el sellado propiamente dicho, los datos consignados no pueden ser utilizados como garantía de calidad. Ellos son sólo orientativos y responden a usos típicos. Pueden ser modificados sin previo aviso por Glass Pack S.R.L. Grafoil es una marca registrada de Neograf Solutions (USA)